

az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Kormányrendelet alapján.

Nyilatkozat azonosító: TNY\_THERMOMASTER.Rendszerek-20200101\_HU

- A terméktípus egyedi azonosító kódja  
THERMOMASTER Homlokzati hőszigetelő rendszer  
THERMOMASTER EPS PLUS Homlokzati hőszigetelő rendszer
- Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése az NMÉ alapján  
Régi és új, vakolt és vakolatlan kő, téglá, pórusbeton, beton és vasbeton falszerkezetek külső hőszigetelő burkolata.
- A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe  
Masterplast Hungária Kft. - H-8143 Sárszentmihály, Árpád u. 1/A.  
Email: [masterplasti@masterplast.hu](mailto:masterplasti@masterplast.hu); Web: [www.masterplast.hu](http://www.masterplast.hu)
- Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló (AVCP) rendszer vagy rendszerek  
(2+) rendszer – Üzemi gyártásellenőrzés
- Műszaki előírás:  
Nemzeti Műszaki Értékelés: A-224/2015, Kiadás dátuma: 2019. 05. 08.  
Nemzeti Műszaki Értékelés: A-33/2016, Kiadás dátuma: 2019. 05. 08.
- Bejelentett szerv(ek):  
Tanúsító szervezet: ÉMI Nonprofit Kft. H-2000 Szentendre, Dózsa György út 26.; NB (1415)
- A nyilatkozat szerinti teljesítmény

| Alapvető tulajdonságok  | Teljesítmény             | Műszaki előírás                                |
|---|--------------------------|--|
| THERMOMASTER rendszer tűzvédelmi osztálybasorolás   | B-s1, d0                 | ETA-19/0220<br>NMÉ A-224/2015<br>NMÉ A-33/2016 |
| Homlokzati tűzterjedési határérték (Th) – max 25 cm vastag EPS hőszigetelés esetén          | min. 45 perc             |  |
| EPS hőszigetelő anyagok tűzvédelmi osztályba sorolása                                       | E                        |  |
| HUNGAROCCELL EPS, ISOMASTER EPS-L H-80 hővezetési tényező ( $\lambda$ , W/m.K)              | 0,038                    |  |
| Hővezetési ellenállás - R ( $m^2.K/W$ ), 5 – 25 cm  | 1,30 – 6,55              |  |
| ISOMASTER EPS H-80 G / ISOMASTER EPS H-80 G Silver hővezetési tényező ( $\lambda$ , W/m.K)  | 0,031                    |  |
| Hővezetési ellenállás - R ( $m^2.K/W$ ), 5 – 25 cm  | 1,60 – 8,05              |  |
| Felületi vízfelvétel (alapréteg+fedővakolat, $kg/m^2$ )                                     | < 0,5                    |  |
| Egyenértékű levegőréteg vastagság (alapréteg+fedővakolat) - $S_d$ (m)                       | < 2,0                    |  |
| Ütésállóság   | II. használati kategória |  |
| Tapadószilárdság a ragasztóhabarcs és szigetelőanyag között: száraz állapotban ( $N/mm^2$ ) | $\geq 0,08$              |  |

|  |        |  |
|--|--------|--|
| 2 nap vízbe merítés és 2 óra szárítás után (N/mm <sup>2</sup> )  | ≥ 0,03 |  |
| 2 nap vízbe merítés 7 nap szárítás után (N/mm <sup>2</sup> )   | ≥ 0,08 |  |
| Tapadószilárdság a ragasztóhabarcs és az alapfelület között:<br>száraz állapotban (N/mm <sup>2</sup> ) | ≥ 0,25 |  |
| 2 nap vízbe merítés és 2 óra szárítás után (N/mm <sup>2</sup> )  | ≥ 0,08 |  |
| 2 nap vízbe merítés 7 nap szárítás után (N/mm <sup>2</sup> )   | ≥ 0,25 |  |
| Tapadószilárdság az alapréteg és a szigetelőanyag között<br>(N/mm <sup>2</sup> )                       | ≥ 0,08 |  |

Az 1. és 2. pontban meghatározott termékek teljesítménye megfelel a 7. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.


E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 3. pontban meghatározott gyártó a felelős.

*Egyéb információ:*

A rendszer és alkotóinak beépítésére vonatkozó további tudnivalók a „Bevonatréteggel ellátott, többrétegű, ragasztott táblás homlokzati hőszigetelő rendszerek (ETICS-THR) kialakítása című műszaki irányelvben (Magyar Építőkémi- és Vakolatszövetség (MÉSZ), 2012. II. hó) és kivitelezési irányelvben (MÉSZ, 2014. IX. hó), továbbá az A-224/2015 és A-33/2016 számú THERMOMASTER homlokzati hőszigetelő rendszer NMÉ-ekben találhatóak.

Sárszentmihály, 2020. január 01.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:



Csokló Gábor  
Gyártási- és műszaki igazgató

Termékkel kapcsolatos reklamáció a Masterplast Hungária Kft. által kibocsátott és a termék értékesítését igazoló dokumentum (számla, szállítólevél) bemutatásával együtt jelenthető be az értékesített mennyiségre vonatkozóan, a termék azonosíthatóságának biztosítása mellett.